EPS PADEL

by EPS CONCEPT
Fabricant et installateur d'équipements sportifs

CARACTÉRISTIQUE DU PADEL

Conforme aux normes de la Fédération Internationale de Padel.

EPS CONCEPT commercialise ses propres terrains de padel sous la marque EPS PADEL.
EPS CONCEPT a conçu des infrastructures en conformité avec les exigences de la Fédération Internationale de Padel et de la Fédération Française de Tennis.

Un court de padel fait 200m² soit 20.00m x 10.00m (cotes intérieures terrains)
Hauteur : 4.00m sur les largeurs - 3.00m sur les longueurs

Il est composé de :
- une ossature métallique avec traitement anti-corrosion **garantie 15 ans**
- un grillage rigide en treillis soudés en maille 50mm
- des panneaux en verre securit

Le padel se pratique en général sur une surface de jeu en gazon synthétique sablé .
Il peut également se pratiquer sur dalle polypropylène ou tous autres supports adaptés et agréés par la Fédération Française de Tennis.
Devis sur demande.

4 EN 1

La surface peut permettre une offre de loisirs multisports (pratique du mini-tennis, du tennis ballon et du badminton).
Les dimensions d'un terrain de Padel permettent la pratique du beachtennis en entrainement.

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Structure en aluminium, laquée en RAL 7016 (gris mat texturé) composée de :
- plaques d'ancrage en acier galvanisée à chaud, recouvertes par les profilés aluminium
- poteaux d'angle en profilé aluminium
- poteaux support vitre en profilé aluminium
- poteaux support grillage en profilé aluminium
- poteaux support éclairage en profilé aluminium intégrés dans la structure, hauteur 6.50 m

PANNEAUX GRILLAGÉS

Panneaux grillagés électro soudés.
En acier S235-JR + protection thermolaquage **haute densité** coloris RAL 7016 texturé.
Les panneaux sont insérés dans les rails des poteaux aluminium avec un joint pour éviter toute vibration.
Aucun risque de blessure.

PANNEAUX VERRE

Verre épaisseur 10 mm (12 mm sur demande en supplément).
Panneaux de 3.00 x 2.00 m et de 2.00 x 2.00 m en verre sécurit trempé.
Processus de fabrication **selon la norme EN 12150-1** : Le verre est chauffé à plus de 700°C avant d'être refroidi rapidement à température ambiante permettant de lui garantir son aspect sécurité.



Raccordement partie verre et aluminium par insertion d'une cornière montée sur rail en partie haute et basse.
Systéme permettant d'ajuster les vitres en hauteur.
Protection des points de contact :
- du verre avec les vis par manchon isolant en polyamide 1mm
- du verre avec le métal par application d'un joint mousse en polyéthylène, 1 face adhésive.

FIXATIONS

Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable A4/A2, **évitant toute corrosion**.
La structure est fixée au sol à l'aide de goujons d'ancrages.

FILET

Filet officiel de Padel dimensions 10m x 0.91m fil 3mm.
Tension par vis à oeil sans fin aux 2 extrémités. Aucun risque de blessure.

DE NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE

-Portes adaptables
- Gazons synthétiques
- Éclairages…
Nous consulter.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

DEVIS ET SUIVI DE PROJET

Du projet jusqu'à la réalisation, du standard à la personnalisation, notre équipe technico commerciale et notre bureau d'études vous accompagnent.

LA LIVRAISON

Un **service logistique performant** s'occupe d'acheminer les éléments de votre terrain de padel jusqu'au site d'installation.

L'INSTALLATION

EPS CONCEPT peut assurer **la pose complète de vos installations** pour des terrains clé en main.

LA GARANTIE ET LA MAINTENANCE

Nos structures aluminium sont garanties 15 ans et les composants restants 2 ans, ce qui a pour avantage, une maintenance réduite.

GARANTIE 15 ANS GARANTIE

ARZéine • Design Graphique / Crédit photo Mickaël Planès

EPS CONCEPT
Fabricant et installateur d'équipements sportifs

www.eps-concept.com
BP 34 - 35130 Moutiers - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 96 42 61
contact@eps-concept.com

Quali sport
Organisme qualificateur

TEN NIS FÉDÉRATION FRANÇAISE PLAN QUALITÉ TENNIS
PADEL